



KATALOG STROJEV ZA SILAŽO





SILAGE MACHINES

RAZMETOVALNIK SILAŽE T-REX	3
TLAČILNI VALJI SILAŽE ROLLER	7
ODJEMALEC SILAŽE HAMSTER	9
ODJEMALEC SILAŽE ALLIGATOR	11
SCORPION	12
RHINO	13
ALPACA	14

RAZMETOVALNIK SILAŽE T-REX





- Razmetovalniki silaže omogočajo hiter in enakomeren raztros silaže po celotnem silosu.
- Veliko število razmetovalnih lopatic zagotavlja enakomeren raztros.
- Vse modele odlikuje zelo dobra konstrukcija, ki omogoča uporabo razmetovalnikov za različne širine traktorjev.
- Razmetovalnik mora biti enak ali širši od koloteka pogonskega stroja, za hiter in enakomeren raztros silaže

Model S

- Namenjen za traktorje do 80 KS
- Namenjen za raztros do 35 m³ enkratne količine silaže
- Možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja

Tehnični podatki/Model	S175 Classic F	S175 Classic B	S175 F	S175 B	S215 F	RS215 B
Premier razmetovalnih valjev	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Širina razmetovalnih valjev	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	2150 mm	2150 mm
Število razmetovalnih lopatic	26	26	26	26	30	30
Potrebna pogonska moč	40 PS	40 PS	40 PS	40 PS	60 PS	60 PS
Max število vrtljajev	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Zamik valjev +/-	/	/	25°	25°	25°	25°
Masa	370 kg	370 kg	430 kg	430 kg	480 kg	480 kg

F = samo za sprednjo hidravliko / B = samo za zadnjo hidravliko

Model M

- Namenjen za traktorje do 120 KS
- namenjen za raztros do 60 m³ enkratne količine silaže
- možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja

Tehnični podatki/Model	M215 F	M215 B	M250 F	M250 B
Premier razmetovalnih valjev	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Širina razmetovalnih valjev	2150 mm	2150 mm	2500 mm	2500 mm
Število razmetovalnih lopatic	42	42	48	48
Potrebna pogonska moč	80 PS	80 PS	100 PS	100 PS
Max število vrtljajev	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Zamik valjev +/-	25°	25°	25°	25°
Masa	650 kg	650 kg	700 kg	700 kg

F = samo za sprednjo hidravliko / B = samo za zadnjo hidravliko

Model L

- Namenjen za traktorje do 150 KS
- namenjen za raztros do 80 m³ enkratne količine silaže
- možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja
- namenjen profesionalni uporabi

Tehnični podatki/Model	RS L250 F	RS L250 B	RS L280 F	RS L280 B
Premier razmetovalnih valjev	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Širina razmetovalnih valjev	2500 mm	2500 mm	2800 mm	2800 mm
Število razmetovalnih lopatic	56	56	62	62
Potrebna pogonska moč	120 PS	120 PS	130 PS	130 PS
Max število vrtljajev	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Zamik valjev +/-	25°	25°	25°	25°
Masa	950 kg	950 kg	1050 kg	1050 kg

F = samo za sprednjo hidravliko / B = samo za zadnjo hidravliko

Model HYDRO

- Namenjen za uporabo s pogonskimi stroji, kateri nimajo kardanskega izhoda
- namenjen za raztros do 60 m³ enkratne količine silaže
- možnost priklopa spredaj, zadaj traktorja ali na dvoriščni traktor
- pogoj za dobro delovanje stroja je velik pretok olja pogojskega stroja.

Tehnični podatki/Model	RS 215 Hydro
Premier razmetovalnih valjev	1200 mm
Širina razmetovalnih valjev	2150 mm
Število razmetovalnih lopatic	42
Potrebna pogonska moč	120 PS
Max število vrtljajev	Min 120 l/Min
Zamik valjev +/-	25°
Masa	650 kg

TLAČILNI VALJI SILAŽE ROLLER



Tlačilni valj je namenjen tlačenju silaž tako travnih kot koruznih. Prednost tlačilnega valja je v tem, da pri tlačenju velika masa valja pritiska na zelo mali površini, kar zagotavlja dobro razmerje tlaka na pritisko površino mase, ki jo tlačimo.

- Tlačilna rebra debeline 12 mm
- Možnost polnjenja valja z mivko ali vodo, povečana teža valja
- Konstrukcija omogoča lahkotno manipuliranje s strojem med samim delovanjem

Tehnični podatki/Model	ROLLER 200	ROLLER 250	ROLLER 300
Premer valja	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Širina valja	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Število tlačilnih reber	10	14	16
Volumen polnjenja	1,1 m ³	1,3 m ³	1,6 m ³
Masa	1300 kg	1600 kg	1900 kg



DODATNA OPREMA



Zamik levo/desno



Dvojni obroči



Priklop



Dodatni valj za koruzo



Dodatni valj za travo

ODJEMALEC SILAŽE HAMSTER



Odjemalniki silaže "HAMSTER" imajo naslednje prednosti:

- Vodotesno zaprta spodnja odjemalka, ki omogoča odvzem vseh vrst silaže, kot tudi sipkih tovorov ter tekočin
- Velika konstrukcijska togost odjemalnika, uporabljeni visokokavostni materiali.
- Centralno vrtilišče odjemalnika dodatno zaščiteno z mazalnimi pušami ter sornikom iz visokokakovostnega jekla
- Vsa rezila na zgornji odjemalki iz 15 mm Hardox materiala
- Velika prostornina odjemalnika
- Velika višina odpiranja (model XL 1300 mm, to omogoča lahkotno manipuliranje z balami) glede na velikost celotnega odjemalnika.
- Velika pritiska sila hidravličnih cilindrov, kateri omogočajo gladek ter hiter rez

Tehnični podatki/Model	HM L160	HM L180	HM L200	HM L220	HM L240
Delovna širina	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Višina odpiranja zajemalke	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Globina zajemalke	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Volumen zajemalke	1,4 m ³	1,6 m ³	1,8 m ³	2,0 m ³	2,2 m ³
Premer cilindrov	2x110 mm	2x120 mm	2x120mm	4x110 mm	4x110 mm
Masa	800 kg	900 kg	1200 kg	1300 kg	1550 kg



Tehnični podatki/Model	HM XL160	HM XL180	HM XL200	HM XL220	HM XL240
Delovna širina	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Višina odpiranja zajemalke	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Globina zajemalke	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Volumen zajemalke	1,8 m ³	2,1 m ³	2,3 m ³	2,5 m ³	2,7 m ³
Premier cilindrov	2x110 mm	2x120 mm	4x110mm	4x110 mm	4x110 mm
Masa	800 kg	900 kg	1250 kg	1350 kg	1600 kg



ODJEMALEC SILAŽE ALLIGATOR

Odjemalniki silaže "ALLIGATOR" imajo naslednje prednosti:

- Velika konstrukcijska togost odjemalnika, uporabljeni visokokavostni materiali.
- Centralno vrtilišče odjemalnika dodatno zaščiteno z mazalnimi pušami ter sornikom iz visokokakovostnega jekla
- Vsa rezila na zgornji odjemalki iz Hardox materiala
- Velika pritisna sila hidravličnih cilindrov, kateri omogočajo gladek ter hiter rez
- Hitro odpiranje in zapiranje odjemalnika

Tehnični podatki/Model	ALLIGATOR 150	ALLIGATOR 175	ALLIGATOR 200	ALLIGATOR 215
Delovna širina	1500 mm	1750mm	2000mm	2150mm
Višina odpiranja zajemalke	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Globina zajemalke	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Volumen zajemalke	1,2 m ³	1,4 m ³	1,6 m ³	1,8 m ³
Premer cilindrov	2x90 mm	2x100 mm	2x100mm	2x110 mm
Masa	480 kg	530kg	590 kg	630 kg



SCORPION

Odvijalci bal "SCORPION" imajo naslednje prednosti:

- Velika konstrukcijska togost, uporabljeni visokokakovostni materiali.
- Centralno vrtilišče odjemalnika dodatno zaščiteno z mazalnimi pušami ter sornikom iz visokokakovostnega jekla
- Vsa rezila na zgornji odjemalki iz Hardox materiala
- Velika pritiska sila hidravličnih cilindrov, kateri omogočajo gladek ter hiter rez
- Hitro odpiranje in zapiranje odjemalnikat

Tehnični podatki/Model	SCORPION 150
Max premer bale	1600 mm
Optimale pretok olja	80 l/min
Predvidena potrebna moč	80 KM
Transportna širina	2200 mm
Masa	680 kg



DODATNA OPREMA:

- *dodatno podporno kolo*
- *trosilnik slame*
- *dodaten trosilnik*
- *različna vpetja*

RHINO

- Velika konstrukcijska togost, uporabljeni visokokavostni materiali.
- Vsa rezila na konstrukciji iz Hardox materiala
- Možnost tritočkovnega priklopa, ali priklopa na teleskopske viličarje, ipd.
- Izvedba fiksne plošče ali plošče z gibljivimi podalj

Tehnični podatki/Model	RHINO 250	RHINO 300	RHINO 350	RHINO 400
Delovna širina	2500 mm	3000mm	3500mm	4000mm
Transportna širina	2500 mm	3000mm	2500 mm	3000 mm
Višina deske	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Masa	540 kg	720kg	1200 kg	1500 kg



ALPACA

- Ustje stroja je izdelano iz Hardoxa
- Prilagodljiva loputa
- Možna regulacija hitrosti drobilnih rotorjev

Tehnični podatki/Model	SCORPION 150
Delovna širina	1750 mm
Transportna širina	1750 mm
Transportna višina	1690 mm
Volumen	1.3 m ³
Optimalen pretok olja	40-80 l/min; 1 pair
Masa	670 kg





BeTEC d.o.o.

Tel: 00386 31 872 788

Mail: info@brecko.eu

Jakob pri Šentjurju 8
3230 Šentjur pri Celju
Slovenia (EU)

www.betec.si